

TAPIZOL 1125

Adhesivo para tapiz con soporte de tela

- Viene listo para usarse.
- Fácil de aplicar.
- Seca rápidamente.
- Tiene buen rendimiento.
- Excelente adherencia.

Tapizol 1125 es una pasta suave de color blanco base agua formulada a base de resinas de PVA.

USOS

Especial para adherir tapiz con soporte de tela o papel a muros, plafones o columnas con acabado de yeso, cemento-arena, paneles de yeso, madera, etc

INFORMACIÓN TÉCNICA

Aspecto físico	Cremosa de color blanco
Presentación	Cubeta, 4L
Viscosidad Brookfield @25oC Vástago No.6 a 10 r.p.m. Ps	550 - 900
Contenido de sólidos	41 - 44%
Densidad @25oC, gr/cm3	1.00 – 1.10
pH @25oC	4.5 - 5.5
Toxicidad	No tóxico (Salvo ingestión)
Flamabilidad	No es flamable
Estiba máxima	Caja de 4: 8 piezas superpuestas
Vida de anaquel y condiciones de almacenamiento.	En su empaque original cerrado, conserva sus propiedades por 12 meses, manténgase en lugares, frescos, secos y bajo techo.



INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

1.Preparación de la superficie

La superficie debe estar seca, tersa, limpia y uniforme. Pintura deteriorada o mal adherida debe ser retirada. Si la superficie tiene irregularidades, deberá nivelarse o resanarse con mortero o yeso. Se sugiere hacerlo con la siguiente mezcla para reparación según corresponda. 3 partes de yeso, 2 partes de agua y 0.5 partes de THOMSIT TAPIZOL 1125. Para mortero la proporción recomendada es 4.5 partes de arena cernida, 1.5 partes de cemento, 1 parte de agua y 1 parte de THOMSIT TAPIZOL 1125. Aplicación mediante cuña o espátula. Nota: las proporciones son en volumen.

Las superficies reparadas deberán estar secas, limpias y sanas (seca aproximadamente de un día para otro, dependiendo del volumen del resane). Si es una superficie nueva, para facilitar la aplicación y mejorar los resultados del adhesivo, aplique como sellador el primario THOMSIT R 777 diluido 1 a 1 con agua limpia para sellar la porosidad del sustrato. Deje secar de 1:30 a 2:00 hrs.

2. Aplicación

Aplique una capa uniforme de THOMSIT TAPIZOL 1125 por medio de brocha, cuña o llana sin dientes sobre el lienzo que se va a pegar. Pegue el tapiz sobre la superficie antes de que seque el adhesivo. El THOMSIT TAPIZOL 1125 aun fresco le permitirá mover desplazando ligeramente el lienzo para que pueda alinear el dibujo del tapiz. Presione y extienda el tapiz con una llana o cuña sin dientes deslizando sobre el lienzo del centro hacia las orillas para evitar pliegues y abolsamientos de aire..

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- Aplíquese en superficies bien niveladas.
- No aplique sobre superficies húmedas.
- No mezclar THOMSIT TAPIZOL 1125 con otros productos.
- Una vez abierto el envase preferentemente utilizar el producto por completo, en caso de sobrantes, deben ser cerrados para evitar la entrada de aire o contaminaciones.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Para su uso utilice guantes de hule.

Mantener fuera del alcance de los niños.

La hoja de seguridad del producto está disponible en:

www.thomsit.com.mx.

INFORMACIÓN LEED

Lugar de producción: Carretera Panamericana Km 312. Tramo Libre Celaya-Salamanca, Guanajuato. CP. 36700.

Para verificar el radio de 800 Km por favor consulte la página www.thomsit.com.mx.

Thomsit Tapizol 1125 contribuye a incrementar la demanda de materiales y productos de construcción que se extraen y se fabrican en la región, apoyando la reducción del impacto ambiental del transporte. Este producto cumple con los requisitos del crédito 5.1 de Materiales y Recursos (MRc5) debido al lugar donde se produce.

Thomsit Tapizol 1125 contribuye a mejorar la calidad del ambiente interior al reducir la cantidad de contaminantes que tienen mal olor, son irritantes y dañinos para el bienestar de los trabajadores y ocupantes ya que el contenido de VOC es cero.

Este producto cumple con los requisitos de bajas emisiones del crédito 4.2 de Calidad del Ambiente Interior (IEQc4.2)



Monterrey (81) 8190 5555 / 56
Queretaro (422) 243 4781
Tampico (833) 217 4269
Reynosa (899) 141 0628

Llama a un Asesor Técnico de Ventas
o envíanos un mensaje.

CONTÁCTANOS

abinco.com.mx